



Výkaz výměr

Modernizace síťové infrastruktury dle IROP pro základní školu a mateřskou školu Mysločovice

Obec Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01
Petr Jurášek, starosta obce
starosta@myslocovice.cz, tel. 725 121 125

Údaje o zadavateli, informace o termínu odevzdání nabídky, zodpovědné osoby pro případné dotazy

Zde vyplňte údaje o Vaší firmě (název, adresa, IČO, zodpovědná osoba, kontakt telefon + e-mail).

PSWNET Zlín s.r.o.

Tečovice 140
IČ: 29304326
Bronislav Krajča, Jednatel, tel. 776 602 323, bronislav.krajca@pswnet.cz

	Popis	Cena
Aktivní část		1 519 770,00 Kč
Pasivní část		924 311,00 Kč
Služby a licence		344 781,00 Kč

Celková cena zakázky bez DPH

2 788 862,00 Kč

Legenda:

Pole označené touto barvou je určeno pro firmu, která pokládá nabídku

1.7.2024

PSWNET

PSWNET Zlín s.r.o. ①
763 02 Tečovice 140
IČO: 29304326 DIČ: CZ29304326
tel.: 576 515 515, www.pswnet.cz

1.7.2024

OBEC
MYSLOČOVICE
763 01

Typ	Položka	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	---------	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

IROP - Aktivní část infrastruktury

1 519 770,00

881 729,00

Aktivní síťová infrastruktura

1	Next Generation Firewall (NGFW) Podpora min. 10x GE, min. stavový paketový filtr a aplikační proxy, zdvojený MNG port, podpora NAT / PAT, prostupnost firewallu min. 4 Gbps, Aplikační propustnost min. 1 Gbps, IPsec prostupnost 2,5 Gbps, řízení komunikace na L3 až L7, HTTPS inspekce, SD-Wan, 802.1Q, IPv4 a IPv6 dual stack, ICAP, SNMP (server + klient), QoS (podle uživatele, portu a typu souboru), VPN s MFA, zasílání NETFLOW, integrace s MS AD, možnost ukončení TLS/SSL spojení, ACL, syslog, LDAP nebo RADIUS, podrobné logování více úrovní a možnost úplného záznamu komunikace (definované na základě času, kategorie, cílové URL a IP, uživatele), podpora paralelní instalace více verzí FW, české webové rozhraní se záznamy provozu, statistiky a vyhodnocení provozu, dohledový systém (předešlím podpora SNMP vyčítání a ICMP) a konfigurace upozornění, auto detekce proxy pomocí WPAD, řízení přístupu na web dle obsahu a jeho případné blokování (např. stream), dodání, kompatibilitní s nynější cloudovou správou Meraki, montáž a konfigurace dle požadavků IROP	ks	1	25 900,00	25 900,00	25 900,00
---	--	----	---	-----------	-----------	-----------

Core přepínač

2	Core přepínač Kapacita v milionech paketů za sekundu min.: 41,66 mpps Přepínačí kapacita v gigabitech za sekundu min.: 56 Gbps Tabulka MAC min.: 16K Jumbo frame: Frame sizes up to 9K bytes. The default MTU is 2K bytes Funkce: Layer 3 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, IPv4/IPv6 static routing RJ-45 porty: 24 x Gigabit SFP Sloty Combo porty (RJ-45 + SFP): 2x Gigabit měděná/SFP combo + 2 Gigabit SFP USB: Slot USB typu A na předním panelu přepínače Typ kabeláže: Nestíněný kroucený pár (UTP) kategorie 5e nebo vyšší pro 1000BASE-T Flash min.: 256 MB CPU min.: 800 MHz ARM CPU memory min.: 512 MB Paketová vyrovnávací paměť min.: 1,5 MB Certifikace: UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark Zařízení musí být nové s minimální zárukou 5 let NBD a určené pro český trh, dodání včetně konfigurace, montáže, kompatibilitní s nynější cloudovou správou Meraki, zapojení a dopravy	ks	1	139 850,00	139 850,00	139 850,00
---	---	----	---	------------	------------	------------

Přepínač 24 portů/PoE

L2/L3, Kapacita v milionech paketů za sekundu: 41,66 mpps
Přepínací kapacita v gigabitech za sekundu: 56 Gb/s
Tabulka MAC: 16K
Jumbo frame: Frame sizes up to 9K bytes. The default MTU is 2K bytes
Funkce: Layer 3 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, IPv4/IPv6 static routing
RJ-45 porty: 24 x Gigabit Ethernet
Combo porty (RJ-45 + SFP): 4 x SFP
Napájení vyřazeno pro PoE: 370 W
Počet portů, které podporují PoE: 24
USB: Slot USB typu A na předním panelu přepínače
Typ kabeláže: Nestíněný kroucený pár (UTP) kategorie 5e nebo vyšší pro 1000BASE-T
Flash: 256 MB
CPU: 800 MHz ARM
CPU memory: 512 MB
Paketová vyrovnávací paměť: 1,5 MB
Ventilátor: 1
Certifikace: UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A
Zařízení musí být nové s minimální zárukou 5 let NBD a určené pro český trh, dodání včetně konfigurace, kompatibilitní s nynější cloudovou správou Meraki, montáže, zapojení a dopravy

3

ks

4

71 256,00

285 024,00

285 024,00

Přepínač 24 portů

Přepínač 24 portů, L2/L3
Rozhraní: 24x100/1000 RJ-45, 4 x 10G SFP+, Přenos 128 Gbps., MAB, monitorování serveru RADIUS, Podpora ACL (IPv4 a IPv6) a seznam povolených MAC (16.000), Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Authentication, Quality-of-Service (QoS), sledování DHC, Změna oprávnění (CoA) a podpora účtování RADIUS, Dynamická kontrola ARP, Rapid Spanning Tree, BPDU, Konfigurace VLAN na port, Administrativní role se správou bezpečnostních zásad, Podpora vyměnitelných, redundantních napájecích zdrojů, Dozvoľní záruka na hardware . Správa portů z ovládacího panelu založeného na GUI, Statistiky využití podle portů a jednotlivých klientů, Automatická e-mailová upozornění na výpadek napájení, výpadky, nadměrné chyby vrstvy 1, změny konfigurace. Nástroje pro vzdálenou diagnostiku, Správa založená na rolích, Upgrade firmwaru z cloudu, Zero-touch provisioning, Možnost stohování (8), Link Aggregation Control Protocol (LACP) s podporou Multichassis (MLAG), Podpora statického a dynamického směrování s možností přenosu DHCP a schopností serveru, Podpora hlasové VLAN, CDP, LLDP, OSPFv2, Zrcadlení portů, IGMP Snooping, Vzdálené testování kabelů, snímání paketů a zjišťování klientů, Automatické a plánované aktualizace firmwaru, kompatibilitní s nynější cloudovou správou Meraki, montáže, zapojení a dopravy

4

ks

3

56 427,00

169 281,00

169 281,00

<p>Přepínač 8 portů /PoE</p> <p>L2/L3, Rozhraní: 8x 100/1000 RJ-45, 2 xG SFP, Přenos 128 Gbps, Podporované standardy: 802.3af, 802.3at, MAB, monitorování serveru RADIUS, Podpora ACL (IPv4 a IPv6) a seznam povolených MAC (16.000), Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Authentication, Quality-of-Service (QoS), sledování DHCP, Změna oprávnění (CoA) a podpora účtování RADIUS, Dynamická kontrola ARP, Rapid Spanning Tree, BPDU, Konfigurace VLAN na port, Administrativní role se správu bezpečnostních zásad, Podpora vyměnitelných, redundantních napájecích zdrojů, Doživotní záruka na hardware, Správa portů z ovládacího panelu založeného na GUI, Statistiky využití podle portů a jednotlivých klientů, Automatická e-mailová upozornění na výpadek napájení, výpadky, nadměrné chyby vrstvy 1, změny konfigurace, Nástroje pro vzdálenou diagnostiku, Správa založená na rolích, Upgrade firmwaru z cloudu, Zero-touch provisioning, Možnost stahování (8), Link Aggregation Control Protocol (LACP) s podporou Multichassis (MLAG), Podpora statického a dynamického sřídování s možností přenosu DHCP a schopnost serveru, Podpora hlasové VLAN, CDP, LLDP, OSPFv2, Zrcadlení portů, IGMP Snooping, Vzdálené testování kabelů, snímání paketů a zjišťování klientů, Automatické a plánované aktualizace firmwaru, Kompatibilita s rýnější cloudovou správou Meraki, montáže, zapojení a dopravy</p>	<p>KS</p> <p>2</p> <p>9 852,00</p> <p>19 704,00</p>	<p>19 704,00</p>
<p>SFP modul</p> <p>Výžadován originální 1G SFP LC modul, SM, vzdálenost min. 2 km, OEM není možné</p>	<p>KS</p> <p>12</p> <p>1 560,00</p> <p>18 720,00</p>	<p>18 720,00</p>
<p>SFP metalický modul</p> <p>Výžadován originální SFP RJ45 10G /5G /2,5G / 1000 base-T, OEM není možné</p>	<p>KS</p> <p>4</p> <p>680,00</p> <p>2 720,00</p>	<p>2 720,00</p>
<p>Wi-Fi přístupový bod</p> <p>Duální 5GHz/2,4GHz 802,11ac AP s propustností minimálně 1,6 Gb/s, 3x3 MIMO, podpora MU-MIMO, minimálně 1x GE, integrované 5dBi antény, možnost centrální správy, integrované BLE, ACC, integrovaná kontrola RF spektra, možnost prioritizace provozu, přístup pro hosty, přízpůsobitelný CAPTIVE portál, funkce Mesh, NAC, standardní záruka minimálně 60 měsíců, dodání včetně konfigurace, montáže, zapojení a dopravy</p>	<p>KS</p> <p>22</p> <p>8 900,00</p> <p>195 800,00</p>	<p>195 800,00</p>
<p>Wi-Fi přístupový bod OUT</p> <p>Duální 5GHz/2,4GHz 802,11ac AP s propustností minimálně 1,6 Gb/s, 3x3 MIMO, podpora MU-MIMO, minimálně 1x GE, integrované 5dBi antény, možnost centrální správy, integrované BLE, ACC, integrovaná kontrola RF spektra, možnost prioritizace provozu, přístup pro hosty, přízpůsobitelný CAPTIVE portál, funkce Mesh, NAC, venkovní provedení, standardní záruka minimálně 60 měsíců, dodání včetně konfigurace, montáže, zapojení a dopravy</p>	<p>KS</p> <p>2</p> <p>8 630,00</p> <p>17 260,00</p>	<p>17 260,00</p>

Vnitřní čidlo pro měření teploty a vlhkosti

Konektivita: 2,4 GHz. Standard IEEE: 802.15.1 (Bluetooth 4.2 Low Energy BLE). Kompatibilita s Wi-Fi 6, s inteligentními kamerami. Senzor teploty: Rozsah: 0 °C - 55 °C. Přesnost: +/- 0,3 °C. Senzor vlhkosti vzduchu s rozsahem 0 - 95% relativní vlhkosti, přesnost +/- 2,5% relativní vlhkosti. Bezdrátové funkce: Bluetooth prostřednictvím MV/MR jako brány. Provozní frekvence 2 400-2 488 GHz. Protokolování dat. Dolazování každé dvě minuty, hlášení dat na bránu každých 20 minut, okamžitě po překročení prahové hodnoty. Integrované datové úložiště 4 000 datových bodů. Zprávy BLE šifrované. Napájení 2x baterie AA nebo napájecí adaptér, výdrž baterie pět 5 let. Jmenovité napětí 5V; 0,1 A. Přihrádka na baterie, vícebarevná, multifunkční stavová LED, tlačítko pro všeobecné použití, tl. Reset, port USB-C.

10

ks

2 490,00

2 490,00

2 490,00

Vnitřní čidlo detekce otevření dveří (serverovny + datového rozvaděče)

Rozhraní: 1x GbE RJ-45. Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac + ac-wave2. Přenosová rychlost 1,3 Gbps (866 Mbps 5 GHz, 400 Mbps 2,4 GHz) s podporou 2x2:2 MU-MIMO. Integrované antény 5,6 dBi a 5,3 dBi. PoE, 802.3af (37-57 V). Zabezpečení: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise s 802.1X, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MSCHAPv2, EAP-SIM, šifrování TKIP a AES. Správa centrálně přes cloud. Zahnuje integrovaný hardware, software.

11

ks

2 490,00

4 980,00

4 980,00

Server + datové úložiště NAS

304 601,00

Server

Processor: min. bodová hodnota naměřená v Passmark Software 11600 bodů, možnost druhého CPU (www.cpubenchmark.net), paměť: min. 64GB (4x16GB), min. 24 slotů pro osazení pamětí, síťová rozhraní: min. 4 portový adapter (4 x 10/100/1000Gb), řadič: doporučující tyto typy RAID polí - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Pevné disky: min. 4x 1,2 TB SAS 10K 2,5" + 3 x 480GB SSD 2,5" určené pro nonstop provoz a plně kompatibilní s dodaným serverem, vyměnitelné za provozu, OEM není možné. Redundantní napájecí zdroje: min 2x 500W vyměnitelné za provozu, redundantní ventilátory, RACK provedení minimálně o velikosti 2U a hloubkou maximálně 80cm, plnohodnotné rozšířené I/O, záruka: min. 5 let on-site záruky, odezva následující pracovní den, včetně montáže do datového rozvaděče, zapojení a dopravy

12

ks

248 963,00

248 963,00

248 963,00

NAS

Processor min. dvoujádrová, minimální taktovací frekvence 2,9 GHz, hardwarové šifrování, paměť minimálně DDR4 2 GB, minimálně 4x 3,5 nebo 2,5, disky možné vyměnit za chodu, min. 1x USB 3.2 port, min. 2x 1GbE RJ-45, WoL, podpora modulu 10GbE, plánované zapnutí a vypnutí, aktivní ventilátory, síťové protokoly SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 a RAID 10, min. jednotka jednoho svazku 102 TB, minimální počet int. svazků 64, podpora SSD, podpora napojení na ACL AD/LDAP, integrované šifrování, NBD záruka a 5 let, včetně montáže do datového rozvaděče, zapojení a dopravy

13

ks

35 698,00

35 698,00

35 698,00

14	HDD pro NAS Minimální velikost disku 6 TB, typ 3,5", rozhraní SATA 6 Gb/s, 5 400 ot. mině kompatibilní s výrobcem NAS, možný pro výměnu za provozu, edice určená pro použití v NAS	ks	4	4 985,00	19 940,00	19 940,00
Záložní zdroje UPS						
Primární UPS						
15	Kapacita výstupního výkonu min. 2700 W, topologie online s dvojitou konverzí, určená pro servery, min. 8x IEC 320 C13, min. 2x IEC Jumpers, min. 2x IEC 320 C19, typ baterie musí být bezdržbová, Pb, se suspendovaným elektrolytem, min. 1x baterie, RJ-45 Seriól port, Smart-Slot, USB, multifunkční LCD, přepětová ochrana, nouzové vypínání, minimální velikost 4U, včetně montáže do datového rozvaděče, zapojení a dopravy	ks	1	55 120,00	55 120,00	55 120,00
UPS pro ostatní datové rozvaděče						
16	Kapacita výstupního výkonu min. 280 W, topologie line interaktivní, min. 2x IEC Jumpers, min. 4x IEC 320 C13, jednoduše lad dílce, zvukové upozornění, nouzové vypínání, podpora vyčítání dat z UPS	ks	3	81 240,00	243 720,00	243 720,00
SNMP karta pro UPS						
17	Vzdálená monitorovací karta do UPS, která se připojí do sítě pomocí LAN, informace o stavu, SNMP protokol, kompatibilní s dodávanou UPS, instalace a konfigurace	ks	4	8 650,00	34 600,00	34 600,00
				333 440,00		

IROP - Pasivní část infrastruktury

Pasivní síťová infrastruktura

Typ	Pol.	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					Materiál		Montáž		924 311,00
									924 311,00
18		19" , 1U, výšková vana pro 24 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	KS	7	1 250,00 Kč	8 750,00 Kč	500,00 Kč	3 500,00 Kč	12 250,00 Kč
19		Pigtail SC/APC 9/125 2m, G657A, špatná ochrana	KS	72	65,00 Kč	4 680,00 Kč	20,00 Kč	1 440,00 Kč	6 120,00 Kč
20		Adaptér optický SC-SC, Simplex, APC, Singlenode	KS	72	30,00 Kč	2 160,00 Kč	20,00 Kč	1 440,00 Kč	3 600,00 Kč
21		Optická kazeta pro 2x6 svazů s vikem, se dvěma držáky svazů, listovací	KS	10	560,00 Kč	5 600,00 Kč	60,00 Kč	600,00 Kč	6 200,00 Kč
22		Svaření optických vláken	KS	72	50,00 Kč	3 600,00 Kč	290,00 Kč	20 880,00 Kč	24 480,00 Kč
23		Měření optických vláken certifikovaným přístrojem s vygenerováním protokolu	KS	36	50,00 Kč	1 800,00 Kč	120,00 Kč	4 320,00 Kč	6 120,00 Kč
24		Patch cord LC/APC-SC/UPC, Simplex, 9/125, 1m	KS	17	253,00 Kč	4 301,00 Kč	20,00 Kč	340,00 Kč	4 641,00 Kč
25		Patch cord LC/APC-SC/UPC, Simplex, 9/125, 2m	KS	17	266,00 Kč	4 522,00 Kč	20,00 Kč	340,00 Kč	4 862,00 Kč
26		Kabelový žlab plechový 125x60mm	M	94	480,00 Kč	45 120,00 Kč	150,00 Kč	14 100,00 Kč	59 220,00 Kč
27		Koleno kabelového žlabu 90x50x125_S	KS	3	350,00 Kč	1 050,00 Kč	60,00 Kč	180,00 Kč	1 230,00 Kč
28		T-kus kabelového žlabu NT 50x125_S	KS	3	350,00 Kč	1 050,00 Kč	60,00 Kč	120,00 Kč	820,00 Kč
29		Parapentní žlab Kopos PK 90X55 D HF_HD	M	24	420,00 Kč	10 080,00 Kč	130,00 Kč	3 120,00 Kč	13 200,00 Kč
30		Kryt koncový 8401HF_HB pro PK 90x65	KS	90	70,00 Kč	6 300,00 Kč	30,00 Kč	2 700,00 Kč	9 000,00 Kč
31		Lišta na kabely hnaná LH 60X40HF_HD	M	32	160,00 Kč	5 120,00 Kč	100,00 Kč	3 200,00 Kč	8 320,00 Kč
32		Kryt ohybový 8653RHF_HB pro LH 60X40	KS	6	56,00 Kč	336,00 Kč	40,00 Kč	240,00 Kč	576,00 Kč
33		Kryt koncový 8651HF_HB pro LH 60X40	KS	6	35,00 Kč	210,00 Kč	30,00 Kč	180,00 Kč	390,00 Kč
34		Kryt spojovací 8652HF_HB pro LH 60X40	KS	6	38,00 Kč	228,00 Kč	30,00 Kč	180,00 Kč	408,00 Kč
35		Kryt odbočný 8654RHF_HB pro LH 60X40	KS	4	56,00 Kč	224,00 Kč	30,00 Kč	120,00 Kč	344,00 Kč
36		Roh vnitřní 8655HF_HB pro LH 60X40	KS	45	52,00 Kč	2 340,00 Kč	30,00 Kč	1 350,00 Kč	3 690,00 Kč
37		Lišta hnaná LHD 40X40HF_HD	M	102	220,00 Kč	22 440,00 Kč	100,00 Kč	10 200,00 Kč	32 640,00 Kč
38		Kryt koncový 8641HF_HB pro LHD 40X40	KS	20	78,00 Kč	1 560,00 Kč	30,00 Kč	600,00 Kč	2 160,00 Kč
39		Kryt spojovací 8642HF_HB pro LHD 40X40	KS	44	75,00 Kč	3 300,00 Kč	30,00 Kč	1 320,00 Kč	4 620,00 Kč
40		Kryt odbočný 8644HF_HB pro LHD 40X40	KS	16	82,00 Kč	1 312,00 Kč	40,00 Kč	640,00 Kč	1 952,00 Kč
41		Kryt ohybový 8643HF_HB pro LHD 40X40	KS	20	33,00 Kč	660,00 Kč	30,00 Kč	600,00 Kč	1 260,00 Kč
42		Kryt roh vnitřní 8645HF_HB pro LHD 40X40	KS	12	83,00 Kč	996,00 Kč	30,00 Kč	360,00 Kč	1 356,00 Kč
43		Kryt roh vnitřní 8646HF_HB pro LHD 40X40	KS	8	80,00 Kč	640,00 Kč	40,00 Kč	320,00 Kč	960,00 Kč
44		Lišta hnaná LHD 40X20HF_HD	M	94	157,00 Kč	14 758,00 Kč	100,00 Kč	9 400,00 Kč	24 158,00 Kč
45		Kryt koncový 8631HF_HB pro LHD 40X20	KS	38	51,00 Kč	1 938,00 Kč	30,00 Kč	1 140,00 Kč	3 078,00 Kč
46		Kryt spojovací 8632HF_HB pro LHD 40X20	KS	44	56,00 Kč	2 464,00 Kč	30,00 Kč	1 320,00 Kč	3 784,00 Kč
47		Kryt ohybový 8633HF_HB pro LHD 40X20	KS	18	68,00 Kč	1 224,00 Kč	40,00 Kč	720,00 Kč	1 944,00 Kč
48		Kryt odbočný 8634HF_HB pro LHD 40X20	KS	8	68,00 Kč	544,00 Kč	40,00 Kč	320,00 Kč	864,00 Kč
49		Kryt roh vnitřní 8635HF_HB pro LHD 40X20	KS	16	68,00 Kč	1 088,00 Kč	40,00 Kč	640,00 Kč	1 728,00 Kč
50		Kryt roh vnitřní 8636HF_HB pro LHD 40X20	KS	6	39,00 Kč	234,00 Kč	40,00 Kč	240,00 Kč	474,00 Kč
51		Lišta hnaná LHD 20X20HF_HD	M	384	97,00 Kč	37 248,00 Kč	100,00 Kč	38 400,00 Kč	75 648,00 Kč
52		Kryt koncový 8621HF_HB pro LHD 20X20	KS	62	38,00 Kč	2 356,00 Kč	30,00 Kč	1 860,00 Kč	4 216,00 Kč
53		Kryt spojovací 8622HF_HB pro LHD 20X20	KS	126	38,00 Kč	4 788,00 Kč	30,00 Kč	3 780,00 Kč	8 568,00 Kč
54		Kryt ohybový 8623HF_HB pro LHD 20X20	KS	42	42,00 Kč	1 764,00 Kč	40,00 Kč	1 680,00 Kč	3 444,00 Kč
55		Kryt odbočný 8624HF_HB pro LHD 20X20	KS	26	51,00 Kč	1 326,00 Kč	40,00 Kč	2 368,00 Kč	3 694,00 Kč
56		Kryt roh vnitřní 8625HF_HB pro LHD 20X20	KS	66	51,00 Kč	3 366,00 Kč	40,00 Kč	2 640,00 Kč	6 006,00 Kč
57		Kryt roh vnitřní 8626HF_HB pro LHD 20X20	KS	18	42,00 Kč	756,00 Kč	40,00 Kč	720,00 Kč	1 476,00 Kč
58		Kryt průchodkový 8629HF_HB pro LHD 20X20	KS	26	97,00 Kč	2 522,00 Kč	50,00 Kč	1 300,00 Kč	3 822,00 Kč
59		Krabice přístrojová LK 80X28/1HF_HB (Classic)	KS	0	15,00 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
60		Krabice přístrojová LK 80X28 THF_HB (Tango)	KS	26	58,00 Kč	1 508,00 Kč	70,00 Kč	1 820,00 Kč	3 328,00 Kč
61		Solarix SKXD-5-UTP-LSOHR-B2ca	M	7 596	15,00 Kč	113 940,00 Kč	40,00 Kč	303 840,00 Kč	417 780,00 Kč
62		SXKD-5E-FTP-LSOHR-B2ca	M	448	11,00 Kč	4 928,00 Kč	40,00 Kč	17 920,00 Kč	22 848,00 Kč
63		Keystone Solarix CAT6 UTP SKXL-6-UTP-BK-SA	KS	330	75,00 Kč	24 750,00 Kč	100,00 Kč	33 000,00 Kč	57 750,00 Kč
64		Keystone Solarix CAT5E STP SKXL-5E-STP-BK-SA	KS	8	65,00 Kč	520,00 Kč	90,00 Kč	720,00 Kč	1 240,00 Kč
65		Zásuvky datové	KS	193	250,00 Kč	48 250,00 Kč	100,00 Kč	19 300,00 Kč	67 550,00 Kč
66		Rámeček pro datovou zásuvku	KS	26	50,00 Kč	1 300,00 Kč	20,00 Kč	520,00 Kč	1 820,00 Kč

IROP - Služby a licence pro školy

Typ	Položka	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							344 781,00
							257 781,00
Licence	67	Serverový operační systém Aktuální, poslední vydaná verze, umožňující Hypervisoru podporující stávající řešení, druhotný software není možný (Microsoft)	ks	4,000	5 500,00	22 000,00	22 000,00
	68	Device CAL licence komp. s dodaným OS serveru	ks	130,000	150,00	19 500,00	19 500,00
	69	Monitorovací software síťové infrastruktury Podpora monitorování datového provozu, SQL, aplikací, cloudových služeb, serverové služby (kapacita a kondice disku, teploty atd.), SNMP vyčítání, grafické rozhraní v českém jazyce, musí být zprovozněného ve virtuálním prostředí na OS Windows Server, konfigurace a přidání všech senzorů (min. 240 zařízení)	ks	1,000	1,00	1,00	1,00
		Zálohovací software Licence pro min. 2 procesorové patice Součástí licence je i podpora (maintenance and support)/min. na jeden rok Požadujeme kompletní řešení pro ochranu dat a správu virtualizace Min. požadavky jsou monitorování, reportování a plánování kapacity pro zálohování virtuální infrastruktury Podpora zálohování na disk, pásku, síťové úložiště a do cloudu Podpora replikace Možnost obnovení celého VM, virtuální disky, soubory hostů Požadujeme instalaci a konfiguraci zálohování a archivace dat včetně plánu obnovení Požadujeme oddělení zálohovací infrastruktury od přímární síť, nastavení zvláštních oprávnění pro zálohování a přístup k datovému úložišti záloh	j	1,000	1,00	1,00	1,00
	71	Licence NGWF Licenční balíček s plnou technickou podporou, aplikační kontrola, ochrana před hrozbami, filtrování webu, antispam, GEO IP, licence předplacená na 5 let, tak aby byla zajištěna udržitelnost projektu	j	1,000	28 475,00	28 475,00	28 475,00
	72	Licence přepínače a přístupové body Wi-Fi Licenční balíček s plnou technickou podporou pro síťové přepínače na minimální dobu 5 let	j	1,000	152 354,00	152 354,00	152 354,00
	73	Antivirový program Antivirový program musí obsahovat antispam, firewall, kontrola webu, ochranu proti cíleným útokům, ransomwaru, prevence útoků bez soubor, vzdálená správa nad všemi zařízeními ovládaná z webové konzole, cena včetně konfigurace a instalace, licence pro 130 zařízení platná po dobu 12 měsíců	j	1,000	35 450,00	35 450,00	35 450,00
Integrace, podpora a udržitelnost							
	74	Konfigurace sítě dle Standardu konektivity + udržitelnost na 5let včetně podpory 8x5	let	5,000	5 000,00	25 000,00	25 000,00
	75	Individuální konfigurace koncových bodů a serverů po dohodě s IT pracovníkem	hod.	240,000	250,00	60 000,00	60 000,00
	76	Dokumentace a zaškolení	j	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	77	Dokládající dokumenty k prokázání naplnění standardu konektivity a jejich otestování, včetně každoročního testovacího reportu po dobu 5 let	j	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
							87 000,00

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 166408840-19474-240729132540.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **166408840-19474-240729132540**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **12**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Mysločovice

Pracoviště: Obec Mysločovice

Datum vyhotovení: **29.07.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LENKA PITŘÍKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



166408840-19474-240729132540